

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: vos@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.voll.nt-rt.ru

Алмазные Сверлильные Установки V-Drill 355 и V-Drill 355N



Профессиональные **Алмазные сверлильные установки V-Drill 355 и V-Drill 355N** для сверления отверстий диаметром 25 - 355 мм.

Полностью готовые к сверлению установки, идеальны для любого оператора, от новичка до профессионала.

Предназначены для сверления отверстий в бетоне, железобетоне, включая железобетон с высокой степенью армированности, кирпичной и каменной кладке, граните, мраморе с использованием воды и без неё.

Идеально подходят для строительных и монтажных организаций и фирм, занимающихся монтажом систем отопления, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, а также прокладкой электрических сетей, слаботочных систем.

Удобны в работе, благодаря компактности и относительно лёгкому весу.

Исключительно прочное исполнение, сверлильная стойка из высококачественной стали позволяет использовать установку в жёстких условиях.

Модель **V-Drill 355N** оснащена стойкой с изменяемым углом наклона, которая позволяет производить сверление под углом.

Отличительные особенности алмазной сверлильной установки V-Drill 355, V-Drill 355N:

- Прочная стальная сверлильная стойка, устойчивая к деформациям;

- Конструкция сверлильной стойки и каретки обеспечивает точность сверления и исключают вибрацию;
- Компактные габариты и малый вес;
- Лёгкая транспортировка, а так же сборка и разборка установки из-за простой и компактной конструкции;
- Двигатель мощностью 4880 Вт, в прочном алюминиевом корпусе, обеспечивает оптимальную скорость вращения и мощность;
- Электронный блок управления с кнопками пуска и останова. Кнопки закрыты силиконовыми колпачками для исключения попадания воды в электронный блок управления и поражения электрическим током оператора;
- Механическая система защиты от перегрузок обеспечивает долгий срок службы и снижает износ деталей;
- PRCD переключатель на 3-х метровом кабеле обеспечивает безопасность работы и предохраняет электросистему алмазной сверлильной установки от скачков напряжения в электросети;
- Рабочий ход каретки 600мм;
- Встроенные в каретку регулируемые направляющие обеспечивают легкую и плавную подачу сверлильной коронки;
- Перекидные рукоятки перемещения каретки – удобство в работе;
- Каретка фиксируется запорным винтом для предотвращения её перемещения при замене сверлильной коронки и транспортировке установки;
- Машина оснащена шлангом с краном для подачи воды в зону сверления;
- Ограничитель пускового тока с электронной регулировкой для плавного пуска;
- Стандартное резьбовое крепление сверлильных коронок 1.1/4".

Технические характеристики

Напряжение питания	220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	4880 Вт
Скорость вращения	300/600 об/мин
Диаметр отверстия	до 355мм
Размеры	105 x 53 x 24 см
Вес	28 кг (355) 30 кг (355N)

Комплектация:

- Двигатель мощностью 4,9 кВт
- Стальная направляющая
- Каретка с перекидной ручкой
- Шланг с краном для подачи воды
- Станина
- PRCD переключатель на 3-х метровом кабеле

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: vos@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.voll.nt-rt.ru